Буровая установка Atlas Copco Mustang 13-F1

Буровой станок с погружным пневмоударником Mustang 13-F1 применяется для бурения с одновременной обсадкой.

Установка оборудована дополнительным цементировочным комплексом, установлена на гусеничный ход и оснащена удлиненным ходом подачи и фиксированной колонной. Mustang 13-F1 эксплуатируется для работ по укреплению грунта в труднодоступных пространствах, используя армированные сваи малого диаметра (микросваи). Бурение и обсадка проводится методом Symmetrix или Elemex.

Преимущества

- Возможно бурение многозабойным методом: шнековое, ротационное или с отбором керна;
- Гидравлическая система автоматически проводит зондирование двух гидравлических насосов;
- В установке используется дизельный двигатель Deutz TCD914 L06 2V с водяным охлаждением;
- Установка очень легко адаптируется к другим областям применения и методам бурения;
- Дополнительно в комплектацию для повышения гибкости может быть включен роторный гидравлический стол 13–F1.

Технические характеристики

Параметры	Mustang 13-F1
Тип двигателя	Deutz D914 L06 2V (125,5 кВт при 2300 об/мин)
Ход подачи	6700 мм
Роторный привод, тип	RH130
Размер держателей труб	360 мм
Крутящий момент	1300 Нм
Грузоподъемность	91 кН

107140 г. Москва,
переул. 1-й Красносельский,
д.3, пом. 1, комн.77
тел./факс (495) 5-100-109

www.tcgc.ru
info@tcgc.ru