Буровая установка Sandvik DI200

Буровой станок Sandvik DI200 является логическим продолжением модели BPI Titon 200. Компактные размеры установки позволяют использовать её на узких уступах или в местах с ограниченного пространства, например при демонтаже старых железобетонных конструкций. Несмотря на свои скромные габариты, Sandvik DI200 оснащен мощным компрессором, способным эффективно бурить пневмоударником. Высокую проходимость станку гарантирует гусеничная платформа с большим клиренсом.

В отличие от Sandvik DI100, данная буровая установка оборудована полноценной кабиной, что значительно повышает комфорт оператора. Так же большое внимание уделено удобству сервисных работ, или работ по замене запчастей Сандвик. Кузов спроектирован так, что три больших капота открывают доступ практически к любой точке рабочих агрегатов. Привод Deutz BF6M1013EC спроектирован для достижения максимальной эффективности на малых оборотах, что хорошо влияет на моторесурс и расход топлива.

Преимущества

- Компрессор высокой мощности.
- Телескопическая стрела.
- Эргономичная и комфортабельная кабина, имеющая FOPS и ROPS сертификаты безопасности.
- Способность преодолевать крутые подъемы и высокая мобильность на бездорожье.

Технические характеристики

Параметры	DI200
Диаметр скважины	70-115 mm (2 3/4-4 1/2 in)
Вес	12 500 кг
Габариты ДхВхШ, м	7,8x3x2,48
Длина буровых труб,м	4
Диаметр буровых труб, мм	60,76,89
Компрессор	11 м3/мин 14 бар
Двигатель Deutz BF6M1013EC	146 кВТ(196 л.с.)/2 100 об/мин
Глубина скважины, м	32/28
Количество штанг в загрузчике, шт	7+1(76 мм) или 6+1 (89 мм)

107140 г. Москва,
переул. 1-й Красносельский,
д.3, пом. 1, комн.77
тел./факс (495) 5-100-109

www.tcgc.ru
info@tcgc.ru