

Осветительная мачта PL-200 G-COMIN

Обзор осветительной мачты PL-200

PL-200 — это мобильное решение нового поколения для организации освещения на объектах любой сложности. Устройство сочетает в себе лёгкость конструкции, простоту эксплуатации и высокую производительность. Благодаря своей универсальности, мачта отлично подходит для использования в строительстве, техническом обслуживании, аварийных ситуациях и других видах полевых работ.

Складная конструкция и телескопическая стойка позволяют быстро установить мачту и сразу приступить к работе. Освещение формируется по кругу — на 360°, без мёртвых зон.



Ключевые особенности

- 01** Поддерживает 4 режима яркости и плавную регулировку от 600 до 12 000 лм
- 02** Даёт равномерный круговой свет на 360°, исключая тени и мёртвые зоны
- 03** Работает автономно до 45 часов на аккумуляторе D24-100 в режиме Eco
- 04** Быстро устанавливается одним человеком — разворачивание занимает менее 10 секунд.
- 05** Лёгкая и мобильная конструкция весит всего 6,5 кг (без батареи)
- 06** Устойчива к пыли и влаге благодаря герметичному корпусу с защитой IP66
- 07** Оборудована двумя USB-портами с защитой от дождя для зарядки телефонов и гаджетов

Комплектация и аксессуары

! Базовая поставка мачты не включает аккумуляторы и зарядное устройство. Для полноценной эксплуатации рекомендуется приобрести:

- 2 × аккумуляторных блока серии D24-100 или D24-54 (в зависимости от нужной автономности)
- 1 × зарядное устройство — одиночная или сдвоенная док-станция

Мачта PL-200 поддерживает модульную совместимость с другими устройствами серии D24, что обеспечивает удобство в эксплуатации и замене комплектующих.

По запросу мы организуем поставку запчастей, аксессуаров и поможем подобрать оптимальную конфигурацию под ваш проект.

Каталог
оборудования

Запасные
части

Специальные
предложения



Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Высота мачты	От 1,3 до 2,5 м
Вес (без аккумулятора)	6,5 кг
Яркость освещения	От 600 до 12 000 лм (4 режима + плавная регулировка)
Источник питания	Аккумуляторы D24 / Сеть 100–277 В
Время работы (Еco режим)	До 45 часов (на D24-100)
Время работы (Standard)	Более 8 часов (на D24-100)
Угол охвата	360°
Класс защиты	IP66 — защита от пыли и влаги
USB-выходы	2 × 5 В / 2 А (дождезащищённые)
Тип крепления/стойки	Телескопическая, с регулировкой высоты и фиксацией



Портативная мачта PL-200 — универсальное решение для автономного LED-освещения в полевых условиях.

Остались вопросы по модели PL-200?
Наши специалисты помогут подобрать подходящую комплектацию, рассчитают стоимость и подберут необходимые аксессуары под ваши задачи.

Получить консультацию



www.tcgcr.ru



info@tcgcr.ru



+7 (495) 5-100-109