

Осветительная мачта PL-300 G-COMIN

Обзор осветительной мачты PL-300

PL-300 — это мобильная осветительная мачта, разработанная для быстрого и эффективного освещения рабочих площадок в любых условиях. Компактная конструкция, небольшой вес и простота установки позволяют разворачивать оборудование в течение нескольких секунд без привлечения дополнительной техники.

Благодаря оригинальной лепестковой конструкции светильника, мачта обеспечивает равномерное освещение на 360°, эффективно устраняя тёмные зоны и ослепляющие участки. Низкий центр тяжести в сочетании с возможностью дополнительной фиксации гарантирует устойчивость даже при порывистом ветре.

PL-300 идеально подходит для строительства, горнодобычи, технического обслуживания объектов и мероприятий на открытом воздухе.



Ключевые особенности

- 01 Обеспечивает равномерное освещение площади до 2200 м²
- 02 Поддерживает четыре режима яркости и плавную регулировку света
- 03 Разворачивается за 10 секунд без использования инструментов
- 04 Низкий центр тяжести обеспечивает устойчивость при ветре
- 05 Корпус защищён от пыли и влаги по стандарту IP66
- 06 Работает от аккумуляторов серии D24 или напрямую от сети 100–277 В
- 07 Оснащена двумя влагозащищёнными USB-портами для зарядки устройств

Комплектация и аксессуары

⚠ Мачта PL-300 поставляется без аккумуляторных блоков и зарядного устройства. Чтобы обеспечить полноценную работу оборудования, рекомендуется дополнительно приобрести:

- 2 × батареи серии D24-54 или D24-100
- 1 × зарядное устройство для аккумуляторов серии D24

По запросу также доступны оригинальные запчасти и дополнительные аксессуары. Для подключения к сети используется драйвер с защитой от влаги, а для устойчивой установки — комплект штифтов.

Каталог
оборудования

Запасные
части

Специальные
предложения



Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип освещения	LED-прожектор с круговым рассеиванием на 360°
Яркость освещения	от 800 до 8000 лм (на аккумуляторе), до 14 000 лм (от сети)
Режимы работы	Eco / Balanced / Standard / Turbo + плавная регулировка
Зона освещения	до 2200 м²
Высота мачты	от 1,58 до 3,4 м
Вес без аккумуляторов	8,8 кг
Источник питания	2 × аккумулятора D24-54 или D24-100 / сеть 100–277 В
Время работы (Eco)	до 71 часов (при установке 2 × D24-100)
Время работы (Standard)	более 13 часов (2 × D24-100)
Класс защиты корпуса	IP66 – полная защита от пыли и водяных струй
Дополнительные разъёмы	2 × USB (5 В / 2 А) с влагозащитой



Модель PL-300 – надёжное решение для автономного освещения рабочих площадок, аварийных зон и уличной инфраструктуры.

Есть вопросы по осветительной мачте PL-300?
Мы поможем подобрать подходящую комплектацию и совместимые аксессуары в соответствии с вашими задачами и условиями эксплуатации.

[Получить консультацию](#)

