

Переносной светильник PS-200 G-COMIN

Обзор переносного светильника PS-200

PS-200 — это лёгкий и надёжный источник света, разработанный для применения в ситуациях, где требуется автономная работа, высокая прочность и устойчивость к внешней среде. Устройство обеспечивает стабильное круговое освещение при яркости до 6 000 лм и может функционировать до 45 часов от одного аккумулятора.

Корпус весом всего 2 кг выполнен с защитой по стандартам IP66 и IK10, что делает модель устойчивой к влаге, пыли и механическим ударам. Светильник не требует специальных условий для установки — он может быть размещён на любой поверхности или подвешен. PS-200 подходит для строительных площадок, технического обслуживания, аварийных служб и других мобильных задач, где важны надёжность, универсальность и скорость развёртывания.



Ключевые особенности

- 01 Полноценное круговое освещение с углом 360° для равномерного охвата рабочей зоны
- 02 Максимальная яркость до 6 000 лм в режиме Turbo
- 03 Продолжительная автономная работа при использовании аккумулятора D24-100
- 04 Компактный корпус весом всего 2 кг — легко транспортировать и размещать
- 05 Защита от влаги, пыли и механических воздействий: стандарты IP66 и IK10
- 06 Установка без инструментов — возможен подвес или размещение на любой поверхности
- 07 Работает в широком температурном диапазоне: от -10°C до +50°C



Комплектация и аксессуары

! Светильник PS-200 поставляется без аккумулятора и зарядного устройства, что позволяет гибко формировать комплект под конкретные условия эксплуатации. Для автономного применения рекомендуется:

- 1 аккумулятор D24-100
- 1 зарядное устройство D24 или зарядный кейс ТКС-9

Дополнительно доступны крепёжные элементы, подвесные адаптеры, соединительные кабели и фонари серии Т. Мы поможем подобрать оптимальную конфигурацию и обеспечим поставку всех необходимых компонентов под задачи вашей отрасли.

Каталог
оборудования

Запасные
части

Специальные
предложения



Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип источника света	LED
Максимальная яркость	до 6 000 лм
Режимы	Turbo, Standard, Balanced, Eco
Габариты	220 × 240 × 500 мм
Масса	2,0 кг (без упаковки)
Питание	Литиевый аккумулятор серии D24
Время автономной работы	До 45 часов
Защита	Пыль, влага, ударопрочность
Рабочая температура	от -10°C до +50°C
Диапазон влажности	от 1% до 98%
Установка	Поверхностная или подвесная, без инструмента



Нужен надёжный светильник для мобильного освещения в любых условиях?

PS-200 подходит для выездных работ, строительных площадок, аварийного освещения и эксплуатации в ограниченных пространствах, где важны автономность, компактность и прочность.

Остались вопросы по PS-200?

Мы поможем подобрать аккумулятор, зарядное устройство и необходимые аксессуары с учётом задач и условий вашей работы.

Получить консультацию



www.tcgc.ru



info@tcgc.ru



+7 (495) 5-100-109