

Светодиодный прожектор PT-200 G-COMIN

Обзор прожектора PT-200

PT-200 – это multifunctional переносной светодиодный прожектор нового поколения, сочетающий в себе высокую яркость, поворотную конструкцию и независимость от электросети. Модель обеспечивает всестороннее освещение, а также позволяет точно настраивать яркость под любые условия работы.

Корпус PT-200 рассчитан на использование в пыльных, влажных и экстремальных условиях. Благодаря встроенному аккумулятору устройство не требует подключения к сети и обеспечивает полную мобильность, что делает его идеальным решением для строительных площадок, выездных работ, аварийного освещения и мероприятий на открытом воздухе.



Ключевые особенности

- 01** Мощный световой поток до 12 000 лм – яркое и эффективное освещение рабочей зоны
- 02** Полное панорамное освещение: 360° по горизонтали и 180° по вертикали
- 03** Регулируемая яркость (функция диммирования) – для точной настройки освещения под задачу
- 04** Перезаряжаемый аккумулятор – полная мобильность без привязки к электросети
- 05** Надёжная защита IP66 для эксплуатации в любых условиях
- 06** Компактный и прочный корпус весом до 6 кг
- 07** Универсальное применение

Комплектация и аксессуары

! Устройство поставляется без аккумулятора и зарядного устройства. Для автономной работы необходимо дополнительно приобрести:

- 1 × аккумулятор D24-100
- 1 × зарядное устройство ТКС-9 или однопортовую док-станцию

Мы предоставляем поддержку в подборе оборудования и поставляем необходимые аксессуары по запросу.

Каталог
оборудования

Запасные
части

Специальные
предложения



Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип устройства	Светодиодный переносной прожектор
Световой поток	до 12 000 люмен
Режимы	3 варианта: ближний, средний и дальний
Диапазон вращения	360° по горизонтали и 180° по вертикали
Управление	Пульт дистанционного управления (до 30 м)
Способы крепления	Напольная установка, встроенное магнитное основание
Тип батарей	2 × D24-100 литиевые, сменные
Класс защиты	IP66 – защищён от пыли и водяных струй
Температура эксплуатации	от -10 °С до +50 °С
Допустимая влажность	до 98 % (без конденсации)
Вес	4.4 кг (без аккумуляторов и аксессуаров)



Модель PT-200 предназначена для стабильного и автономного освещения в тяжёлых эксплуатационных условиях – будь то строительные объекты, открытые площадки или мобильные сервисные задачи.

Нужна помощь с выбором конфигурации?
Мы проконсультируем и подберём подходящее решение с учётом ваших требований.

[Получить консультацию](#)



www.tcgc.ru



info@tcgc.ru



+7 (495) 5-100-109