

Осветительная мачта PT-200H G-COMIN

Обзор осветительной мачты PT-200H

PT-200H — это компактная и интеллектуальная LED-мачта с дистанционным управлением, созданная для эксплуатации в любых условиях. Установка за 10 секунд, поворот в двух плоскостях, вес всего 9,7 кг — всё это делает модель идеальным решением для работы в полевых условиях, где требуется автономное, стабильное и яркое освещение.

Мачта работает бесшумно, без топлива и не выделяет выхлопных газов — идеально подходит для работ в черте города и чувствительных зонах. Благодаря функции синхронизации, несколько мачт PT-200H могут управляться одним оператором, обеспечивая равномерное и безтенивое освещение на больших участках.



Ключевые особенности

- 01** Поворот на 360° по горизонтали и 180° по вертикали — дистанционное управление до 30 м
- 02** Три режима освещения — ближний, средний и дальний (до 12 000 лм)
- 03** Установка за 10 секунд — один человек справляется без инструментов
- 04** До 38 часов автономной работы в режиме ECO с 2 батареями D24-100
- 05** Устойчивость на любом покрытии — выдвижные ножки и низкий центр тяжести
- 06** Класс защиты IP66 — мачта устойчива к влаге, пыли, экстремальным погодным условиям и повышенным вибрациям.



Комплектация и аксессуары

! Базовая комплектация поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. Для полноценной работы необходимо дополнительно приобрести:

- 2 × литиевые батареи D24-100
- 1 × зарядная станция Single Dock Charger

Модель PT-200H совместима с серийными компонентами, что обеспечивает простоту технического обслуживания.

Поставка запчастей и помощь в подборе комплектующих осуществляется по вашему запросу.

Каталог
оборудования

Запасные
части

Специальные
предложения



Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип освещения	Светодиодный прожектор
Максимальная яркость	до 12 000 лм
Режимы освещения	Ближний / Средний / Дальний
Углы поворота	360° горизонт / 180° вертикаль
Дистанционное управление	до 30 метров
Время работы	5 ч (Турбо) / 8.7 ч / до 38 ч (ECO)
Тип батарей	2 × D24-100 литиевые, сменные
Класс защиты	IP66 (устойчива к влаге и пыли)
Рабочая температура	от -10 °С до +50 °С
Рабочая высота	2.3 м
Вес	4.4 кг (без аккумуляторов и аксессуаров)



Осветительная мачта PT-200H – надёжное решение для бесперебойного LED-освещения на стройплощадках, в карьерах и в тяжёлых погодных условиях.

Остались вопросы по модели PT-200H?
Наши специалисты готовы помочь с подбором, конфигурацией и расчётом стоимости.

[Получить консультацию](#)



www.tcgc.ru



info@tcgc.ru



+7 (495) 5-100-109