

Осветительная мачта TL-200 G-COMIN

Обзор осветительной мачты TL-200

Модель TL-200 предназначена для эффективного освещения в условиях ограниченного электроснабжения. Лёгкая телескопическая мачта комплектуется одним или двумя LED-модулями и подходит для использования в строительстве, техническом обслуживании, аварийных ситуациях и на выездных объектах. Устройство может работать исключительно от аккумулятора или дополнительно подключаться к сети (в зависимости от конфигурации). Благодаря складной опоре и весу менее 6 кг, TL-200 быстро устанавливается одним человеком и не требует инструментов. Мачта обеспечивает направленный световой поток яркостью до 12 000 лм, устойчива к пыли и влаге (IP66), оснащена панелью управления и поддерживает до 45 часов автономной работы.



Ключевые особенности

- 01** Два варианта исполнения: с одной или двумя световыми головками
- 02** Возможность работы как от аккумуляторов, так и от электросети
- 03** Световой поток до 12 000 лм с четырьмя режимами яркости
- 04** Регулируемая телескопическая мачта высотой до 2 м
- 05** Защита от пыли и влаги
- 06** Продолжительное время автономной работы
- 07** Быстрая установка и переноска без применения инструментов или тележек



Комплектация и аксессуары

! TL-200 поставляется без элементов питания и зарядных устройств, что позволяет гибко адаптировать состав оборудования под конкретные задачи. Для автономной эксплуатации рекомендуется:

- один или два литиевых аккумулятора серии D24-100
- зарядное устройство D24 или кейс ТКС-9 для многоканальной зарядки

Также доступны влагозащищённый драйвер, фонари T2 и S3, соединительные кабели и крепёжные компоненты. Мы поможем с подбором аксессуаров в соответствии с условиями эксплуатации и задачами, чтобы обеспечить полную совместимость и надёжную работу оборудования.

Каталог
оборудования

Запасные
части

Специальные
предложения



Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип источника света	Светодиодный модуль
Максимальный световой поток	до 12 000 лм (в двухголовочной конфигурации)
Режимы	4 уровня: Eco, Balanced, Standard, Turbo
Регулировка высоты	Выдвижная стойка до 2 метров
Масса	5,6 кг (одна головка) / 5,9 кг (две головки)
Питание	1–2 АКБ / опционально сеть
Продолжительность работы	До 45 часов
Устойчивость к среде	Класс IP66 – защита от влаги, пыли и осадков
Управление	Панель с кнопочным выбором режима
Дополнительные интерфейсы	2 × USB Type-A для зарядки внешних устройств
Формат эксплуатации	Портативное размещение, установка без инструментов



Ищете универсальное решение для автономного освещения на выезде?

TL-200 справится с задачами на стройке, при ремонте объектов, обслуживании инфраструктуры и в ситуациях, где важны надёжность, мобильность и высокая яркость.

Остались вопросы по TL-200?

Наши специалисты помогут с выбором конфигурации, подберут аккумуляторы, кабели и аксессуары с учётом условий эксплуатации.

Получить консультацию



www.tcgc.ru



info@tcgc.ru



+7 (495) 5-100-109