

Осветительная мачта TL-300 G-COMIN

Обзор осветительной мачты TL-300

TL-300 — это светодиодная мачта телескопического типа, разработанная для интенсивной эксплуатации на строительных и аварийных объектах, в горнодобывающей отрасли и при проведении полевых работ. Модель сочетает в себе компактные габариты, мощный световой поток и простоту использования.

Продуманная конструкция позволяет развернуть TL-300 за считанные секунды — без инструментов и сложных манипуляций. Инновационная осветительная головка с круговым светораспределением обеспечивает стабильный и равномерный поток света на 360°.

Устойчивость конструкции достигается за счёт низкого центра тяжести, выдвижных опор и возможности дополнительной фиксации. TL-300 обеспечивает автономное освещение даже в условиях ограниченного доступа к электросети.



Ключевые особенности

- 01 Мгновенное развёртывание без использования инструментов
- 02 Круговое освещение рабочей зоны без слепящих участков
- 03 Компактный формат и удобство транспортировки
- 04 Надёжная работа в условиях пыли, влаги и перепадов температуры
- 05 Устойчивость при ветре и на неровных поверхностях
- 06 Возможность подключения к сети и зарядки во время работы
- 07 USB-порты для питания внешних устройств прямо на площадке

Комплектация и аксессуары

! TL-300 поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства. Для полноценной работы рекомендуется дополнительно приобрести:

- 2 × аккумуляторных блока серии D24-54 или D24-100
- 1 × зарядное устройство серии D24 — одинарное или двойное

Также по запросу доступны фиксирующие штифты, влагозащищённый драйвер, USB-кабели и оригинальные запчасти и аксессуары.

Мы подберём оптимальную комплектацию с учётом технических требований вашего проекта.

Каталог
оборудования

Запасные
части

Специальные
предложения



Технические характеристики

Параметр	Значение
Формат освещения	Светодиодное с равномерной подачей света по кругу (360°)
Световой поток	До 8 000 лм (автономная работа), до 14 000 лм (от сети)
Рабочие режимы	4 уровня яркости + ручная настройка интенсивности
Площадь освещения	До 2 200 квадратных метров
Диапазон высоты	От 1,25 до 3,1 метра в разложенном виде
Масса (без АКБ)	8,2 кг
Совместимое питание	Батареи D24-54 / D24-100 или сеть 100–277 В
Работа в режиме Eco	До 71 часа без подзарядки (на 2 × D24-100)
Время стандартной работы	Более 13 часов на одном заряде
Защита	IP66 – герметичность от воды, пыли и внешней среды
Разъёмы	Два влагозащищённых USB-порта для зарядки техники



TL-300 – практичное решение для автономного освещения строительных объектов, аварийных участков и уличной инфраструктуры в условиях ограниченного доступа к электросети.

Остались вопросы по мачте TL-300?

Наши специалисты подберут нужную конфигурацию, помогут с выбором аксессуаров и учтут все особенности ваших задач и условий эксплуатации.

Получить консультацию