

Осветительная мачта TL-400 G-COMIN

Обзор осветительной мачты TL-400

Портативная осветительная мачта TL-400 – это универсальное решение, сочетающее в себе мобильность, мощность и надёжность. Она разработана для работы в условиях, где требуется быстрое развёртывание, продолжительное автономное освещение и устойчивая конструкция. Модель идеально подходит для строительных и аварийных работ, горнодобывающих работ, транспортной инфраструктуры или работ в удалённых районах без доступа к электросети. Благодаря высокоэффективной светодиодной системе и гибким режимам работы от аккумулятора или сети, она обеспечивает стабильную и равномерную зону освещения. TL-400 соответствует стандарту защиты IP65, поддерживает зарядку через USB, совместима с различными аксессуарами и отличается простотой управления.



Ключевые особенности

- 01** Быстро разворачивается и устанавливается одним человеком без инструментов
- 02** Обеспечивает яркость до 17 000 лм для эффективного освещения больших площадей
- 03** Работает автономно до 20 часов от аккумулятора в стандартном режиме
- 04** Позволяет точно настраивать яркость с помощью панели управления и диммера
- 05** Устойчива к влаге, пыли и перепадам температур благодаря защите IP65
- 06** Оснащена телескопической мачтой с поворотом 360° и регулировкой по высоте
- 07** Освещает площадь до 1100 м² без потери яркости по краям

Комплектация и аксессуары

! Осветительная мачта TL-400 поставляется без элементов питания и зарядного оборудования. Для запуска системы в автономном режиме необходима дополнительная комплектация:

- 3 аккумулятора серии D24-100
- Зарядное устройство D24 или блок быстрой зарядки ТКС-9
- Дополнительно: влагозащищённый драйвер, USB-фонари T2 и S3, крепёж, кабели и оригинальные запчасти.

Мы сформируем для вас готовый комплект, полностью адаптированный под условия эксплуатации и задачи проекта.

Каталог
оборудования

Запасные
части

Специальные
предложения



Технические характеристики

Параметр	Значение
Источник питания	Аккумулятор D24-100 / Сеть 100–277 В
Световой поток	До 17 000 лм (от сети) / до 10 000 лм (аккумулятор)
Время автономной работы	До 20 часов (в стандартном режиме)
Площадь освещения	До 1100 м ²
Диапазон высоты мачты	От 0,65 м до 2,2 м
Угол поворота	360° по горизонтали, регулируемый по вертикали
Совместимое питание	Батареи D24-54 / D24-100 или сеть 100–277 В
Степень защиты	IP65 (пыле- и влагозащищённость)
Масса (без комплектующих)	10 кг
Выход USB	2 × 5В / 2А
Совместимые аксессуары	ТКС-9, драйвер, Т2, S3, зарядки D24, кабели



Ищете надёжное осветительное решение для работы в полевых условиях?

TL-400 справится с задачами на стройке, при ремонте инфраструктуры, в зонах ЧС и на выездных мероприятиях, где требуется автономность и мощный свет.

Остались вопросы по мачте TL-400?

Наши специалисты помогут с выбором модели, комплектацией и аксессуарами.

Получить консультацию



www.tcgс.ru



info@tcgc.ru



+7 (495) 5-100-109