

Осветительная мачта TL-500 G-COMIN

Обзор осветительной мачты TL-500

TL-500 — это аккумуляторная осветительная мачта, спроектированная для надёжной работы в условиях карьеров, шахт, промышленных площадок и строительных объектов. Благодаря автономному питанию, телескопической мачте с высотой до 5,3 м и прочной опорной конструкции, TL-500 обеспечивает стабильное и мощное освещение в местах, где отсутствует электроснабжение или затруднено использование генераторов.

Модель не требует топлива, не издаёт шума и разворачивается одним оператором. TL-500 устойчива к пыли, влажности и сильному ветру, что делает её универсальным решением для круглосуточного освещения на горнодобывающих объектах, в тоннелях, на складах, при бурении и аварийно-восстановительных работах.



Ключевые особенности

- 01** Автономная работа до 100 часов — от трёх аккумуляторов, без подключения к электросети
- 02** Световой поток до 65 000 лм — подходит для освещения больших территорий и точечных работ
- 03** Телескопическая мачта — обеспечивает оптимальную высоту и направленность света
- 04** Без шума, топлива и выбросов — экологичное и бесшумное решение для любых площадок.
- 05** Защита IP65 — надёжная работа при пыли, влажности и ветре до 8 уровня.
- 06** Быстрая установка 1-им оператором — компактная конструкция с ручкой и колёсами для перемещения.



Комплектация и аксессуары

! TL-500 поддерживает широкий выбор источников питания и зарядных решений:

- До 3 литий-ионных аккумуляторов D24-500
- 1 × двухканальное зарядное устройство MC-2H
- 1 × модуль питания X5-320 (AC100–277V Input)
- 1 × зарядный кейс на 3 аккумулятора D24-500
- Зарядный кейс ТКС-9Н + солнечная панель FS8-200 (опция)

Мы обеспечиваем поставку оригинальных комплектующих и помогаем с подбором запасных частей под ваш запрос.

Каталог
оборудования

Запасные
части

Специальные
предложения



Технические характеристики

Параметр	TL-500 (4.2 м)	TL-500 (5.3 м)
Высота мачты	4.2 м	5.3 м
Вес установки	50 кг (без аккумуляторов)	52 кг (без аккумуляторов)
Питание	Аккумуляторы / Сеть AC 100–277В	
Световой поток	до 33 000 лм (от батарей) / до 62 000 лм (от сети)	до 35 000 лм (от батарей) / до 65 000 лм (от сети)
Время работы	до 10 ч (Turbo режим) / до 100+ ч (ECO режим) / >20 ч (стандартный режим, 3×D24-500)	
Степень защиты	IP65	
Разъёмы	USB Type-A (5В 2А) и Type-C (5В 2А)	
Аккумуляторная система	серия D24	
Дополнительные функции	Пульт дистанционного управления (handheld controller)	



TL-500 – надёжное решение для освещения промышленных объектов в самых требовательных условиях.

Остались вопросы по TL-500?

Мы поможем выбрать оптимальную комплектацию, проконсультируем по источникам питания и рассчитаем стоимость.

[Получить консультацию](#)



www.tcgc.ru



info@tcgc.ru



+7 (495) 5-100-109