

Осветительная мачта TL-100 G-COMIN

Обзор осветительной мачты TL-100

TL-100 представляет собой компактную аккумуляторную LED-мачту, разработанную для автономного освещения рабочих зон в полевых и нестационарных условиях. Устройство сочетает лёгкий вес, простоту транспортировки и быструю готовность к работе — мачта приводится в рабочее положение одним человеком без применения инструментов. Благодаря телескопической конструкции и регулируемой световой головке, TL-100 обеспечивает направленное освещение с яркостью до 4000 лм. Работа в течение 44 часов от одного аккумулятора, защита корпуса по стандарту IP66 и минимальные габариты делают эту модель эффективным решением для задач, где требуется надёжный источник света вне зависимости от внешней инфраструктуры.



Ключевые особенности

- 01** Ультралёгкая конструкция: вес менее 3 кг (без аккумулятора)
- 02** Быстрая установка: мачта разворачивается за секунды, не требует инструментов
- 03** Автономная работа до 44 часов от аккумулятора D24-100 в режиме Eco
- 04** Четыре режима яркости, включая Turbo с максимальной яркостью до 4000 лм
- 05** Телескопическая штанга с регулировкой по высоте от 0,9 до 1,4 м
- 06** Компактные габариты для хранения и транспортировки
- 07** Простое кнопочное управление



Комплектация и аксессуары

! TL-100 комплектуется по запросу, в зависимости от условий эксплуатации и формата задач. Для полноценной работы рекомендуется:

- 1 аккумулятор D24-100 или D24-54
- 1 зарядное устройство серии D24

Дополнительно доступны влагозащищённый драйвер, налобные и ручные фонари (T2, S3), кабели, и элементы крепления. Мы подберём подходящее решение и обеспечим поставку необходимых комплектующих.

Каталог
оборудования

Запасные
части

Специальные
предложения



Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип источника света	LED-прожектор
Максимальная яркость	до 4000 лм (режим Turbo)
Режимы	Eco, Balanced, Standard, Turbo
Диапазон высоты	от 0,9 до 1,4 м
Питание	Аккумуляторы D24-100 или D24-54
Время автономной работы	до 44 часов (в режиме Eco)
Класс защиты	IP66 – защита от пыли и влаги
Управление	Кнопочное переключение режимов яркости
Вес	2,9 кг
Поворот световой головки	Ручная настройка угла наклона
Дополнительные разъёмы	USB Type-A (5V, 2A)



Нужно компактное и надёжное освещение для работы в выездных условиях?

TL-100 подойдёт для технического обслуживания, аварийных работ, сервисных бригад и любых задач, где важны мобильность, автономия и простота развёртывания.

Остались вопросы по TL-100?

Мы поможем подобрать оптимальную конфигурацию, аккумуляторы и аксессуары под ваши задачи и условия эксплуатации.

Получить консультацию



www.tcgc.ru



info@tcgc.ru



+7 (495) 5-100-109